



Informace o stroji

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 125d, 620 00 Brno
Tel: +420 544 527 193
Fax: +420 543 216 946
Mail: info@makita.cz
Web: www.makita.cz

AKUMULÁTOROVÝ PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DHP48



- Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 115 Nm
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



| Technické informace | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Otáčky naprázdno na 1. převod | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Otáčky naprázdno na 2. převod | 0 - 2.100 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno na 1. převod | 0 - 8.250 min ⁻¹ |
| Počet úderů naprázdno na 2. převod | 0 - 31.500 min ⁻¹ |
| Rozsah upínání sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Vrtací výkon (ocel kámen dřevo Ø) | 13 / 16 / 76 mm |
| Utahovací moment (tvrdý/měkký) | 115 / 60 Nm |
| Akumulátor | 18 V |
| Hmotnost | 2,4 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 205 x 79 x 249 mm |

| Dodávané příslušenství | |
|------------------------|----------|
| Hloubkový doraz | 122576-8 |
| Seitengriff kompl. | 126413-8 |
| Šroub M4x12 | 251314-2 |
| Háček | 346317-0 |
| Držák bitů | 452947-8 |
| +/- Bit Nr. 2 | 784637-8 |